

AgriMetal



I soffiatori AgriMetal per attacco a 3 punti trattore della serie a bassa rumorosità offrono la migliore garanzia del settore: 1 anno di garanzia su tutte le parti e 2 anni di garanzia per manodopera complementare limitata su parti comprendenti le cinghie (cardano escluso).

Un'altra innovazione AgriMetal è il rullo di grandi dimensioni sul quale appoggia il soffiatore. Grazie a questo rullo è possibile utilizzare il soffiatore anche nelle condizioni peggiori, senza segnare o compattare il terreno. A differenza della concorrenza, il rullo spesso riesce a riparare le imperfezioni sui fairway.



I pneumatici sono cosa sorpassata per via dell'utilizzo del rullo.

La serie di soffiatori a bassa rumorosità è stata progettata per la massima produttività e la minima manutenzione.



Le ventole AgriMetal sono realizzate in alluminio 6061T6.

Esse sono dinamicamente equilibrate per un buon funzionamento privo di vibrazioni.

La costruzione leggera riduce il carico sulla cinghia quando è inserita la presa di forza.

Una ventola in alluminio richiede meno energia per azionarla.

È per questo motivo che i soffiatori AgriMetal possono sviluppare una maggiore velocità del flusso dell'aria.



TUTTI I SOFFIATORI AGRIMETAL PER ATTACCO A TERZO PUNTO TRATTORE SONO DISPONIBILI SENZA DEFLETTORI ARIA.

TUTTAVIA, È DISPONIBILE UN DEFLETTORE MANUALE A 180 GRADI PER IL MODELLO 1600.

Sui soffiatori modello 2500, B-35 e B-50 sono disponibili optional kit deflettore idraulici. Il kit comprende un deflettore d'aria a 180 gradi e un deflettore dell'angolo di flusso. Il deflettore a 180 gradi ridireziona l'aria nella direzione opposta. Il deflettore dell'angolo del flusso di aria direziona l'aria verso il basso per soffiare foglie, erba tagliata ammassate a terra e/o allontanare dai fairway i residui di aerazione ottenuti dalla carotatura. Entrambi i deflettori sono controllati dall'operatore seduto a bordo del trattore.



	Specifiche tecniche			
	1600 (B-16)	2500 (B-25)	B-35	B-50
Tipo	Attacco a 3 punti	Attacco a 3 punti	Attacco a 3 punti	Attacco a 3 punti
N. lame	6	7	8	8
Dimensione ventola	(56 cm x 23 cm)	(71 cm x 28 cm)	(86 cm x 33 cm)	(86 cm x 33 cm)
N. Giri Ventola	1520 giri/min	1520 giri/min	1290 giri/min	1410 giri/min
Portata	114 mc/min.	184 mc/min.	354 mc/min.	390 mc/min.
Velocità flusso aria	210 km	225 km	290 km	320 km
Decibel	87	91	75	77
Dimensioni uscita	(15cm x 25cm)	(19 cm x 30cm)	(23 cm x 36cm)	(23 cm x 36cm)
Rotazione scivolo	180°	no	180° (optional)	180° (optional)
Sistema trasmissione	Cinghia a V 2-5/8	Cinghia a V 3-5/8	Cinghia a V 5-5/8	Cinghia a V 5-5/8
Cardano	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Min. HP richiesto	16 HP alla PTO	25 HP alla PTO	35 HP alla PTO	45 HP alla PTO
Lunghezza	84 cm	111 cm	104 cm	104 cm
Larghezza	137 cm	91 cm	156 cm	156 cm
Altezza	93 cm	127 cm	137 cm	137 cm
Peso	141 kg	225 kg	325 kg	327 kg

Dati, descrizioni e materiale illustrativo in questo manuale sono aggiornati alla data di pubblicazione, ma sono soggetti a modifica senza preavviso. Illustrazioni possono includere equipaggiamenti opzionali e accessori, e non può illustrare tutte le attrezzature standard.

AgriMetal

LEADER NELLA PRODUZIONE DI ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DELLE FOGLIE E DEI DETRITI RESIDUI

AgriMetal

Actis GOLF

TURBINE BLOWER



La nuova turbina è costruita con una fusione di alluminio a turbina ad elica, che è bilanciato elettronicamente per fornire anni di servizio senza difficoltà.

Motore benzina Kohler 27 HP Pro-Command.



Serbatoio carburante capacità 22 litri.

Indicatore di angolazione aiuta operatore durante la rotazione dello scivolo.



Il silenziatore a disegno esclusivo ha un supporto più resistente e un diametro di 1/8 pollice più grande collettore di scarico. Ciò fornisce una durata maggiore ed un funzionamento più silenzioso.



Telecomando senza fili resistente alle intemperie permette di avere il controllo dello scivolo a portata di mano senza un ritardo nel controllo dell'acceleratore. Ogni telecomando lavora con una propria frequenza, il che permette il funzionamento di più unità in stretta vicinanza.



TB-270 27-hp Kohler engine, Tow-type



La nostra presa d'aria racchiusa turbina fornisce intrusione minima di detriti nella camera di turbina.



Indistruttibile bocchettone per l'aria 90 gradi costituito con un materiale composito con una presa esclusiva di forma oblunga.



I parabordi sono costruiti in acciaio con paraurti resistenti agli impatti per rinforzare la struttura complessiva.

SPECIFICHE TECNICHE

MOTORE	27 HP KOHLER
TRASMISSIONE	DIRETTA
DISEGNO VENTOLA	AXIAL FLOW
DIMENSIONE VENTOLA	35,5 CM
N° DI PALETTE	25
ROTAZIONE BOCCHETTA	360°
DIMENSIONI FORO USCITA BOCCHETTA	OBLUNGA (24 CM X 35 CM)
BOCCHETTA INFRANGIBILE	STANDARD
DIMENSIONI PNEUMATICI	18 X 9.50-8
CAPACITA' SERBATOIO	22 LITRI
TELECOMANDO	STANDARD
LUNGHEZZA SENZA BARRA TRAINO	152 CM
LUNGHEZZA COMPRESA BARRA DI TRAINO	264 CM
LARGHEZZA	119 CM
ALTEZZA	102 CM
PESO MACCHINA	227 KG

AgriMetal

**LEADER NELLA PRODUZIONE DI
ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DELLE
FOGLIE E DEI DETRITI RESIDUI**

AgriMetal

Actis Golf

TURBINE BLOWER

TB-380 35-hp
Kohler engine,
Tow-type



Il sistema di controllo intelligente garantisce l'arresto dello scivolo nella posizione desiderata. Questo vantaggio rende la turbina soffiante TB-380 I.C. più facile da usare.

Motore a benzina KOHLER 35 HP Pro-Command.



La turbina TB-380 IC è posizionata vicino al suolo in modo da soffiare orizzontalmente, rendendola la turbina più potente della sua categoria. Questa turbina ha un coperchio per evitare di danneggiare i fairway. Che si tratti di erba tagliata, paglia o foglie, la turbina TB-380 I.C. farà il lavoro due volte più velocemente delle altre turbine.

I parafranghi delle ruote realizzati interamente in metallo. La struttura che li circonda aumenta notevolmente la resistenza agli urti.



I due serbatoi del carburante da 24 litri consentono di fare più lavoro tra un rifornimento e l'altro.

SPECIFICHE TECNICHE

MOTORE	35 HP KOHLER COMMAND PRO
CINGHIA	3 V BELTS 5/8
TIPO GIRANTE	TURBINA
ROTAZIONE BOCCHETTA	220°
DIMENSIONI FORO USCITA BOCCHETTA	OBLUNGA (24 CM X 35 CM)
CAPACITA' SERBATOIO	2 x 24 LITRI
TELECOMANDO	STANDARD
LUNGHEZZA SENZA BARRA TRAINO	160 CM
LUNGHEZZA COMPRESA BARRA DI TRAINO	262 CM
LARGHEZZA	138 CM
ALTEZZA	110 CM
PESO MACCHINA	310 KG

AgriMetal

**LEADER NELLA PRODUZIONE DI ATTREZZATURE
PER LA GESTIONE DELLE FOGLIE E DEI DETRITI
RESIDUI**