

## TERRA SPIKE SL 6



### CARATTERISTICHE

- profondità di lavoro di circa cm 21
- larghezza di lavoro appross. 140 cm
- PTO drive 540 RPM
- per trattori da 14.5 Kw

### DATI TECNICI:

- peso circa kg 470, incluso denti e albero PTO
- dim. Lungh./largh./H circa cm 177/116/96
- max velocità di lavoro di 55 mm di spaziatura: 1.6 km/h
- max area di copertura di 55 mm q di spaziatura 2.240 mq/h

### TERRA SPIKE SL 6

Bucatrice per areazione profonda e decompattazione fino a 21 cm.

La modalità di funzionamento leggera è ugualmente gradita agli utenti e ai giocatori, in quanto non intralcia operazioni di gioco.

L'attacco compatto e il peso ridotto permettono l'utilizzo con **trattori da 14,5 kW**, con elevata copertura ed eccellente qualità di lavoro.

Mediante una manovella i sistemi di regolazione e di impostazione rapida della profondità di lavoro, allentando l'angolo può essere set rapido e preciso.

I denti intercambiabili consentono un cambio rapido dello strumento per le varie applicazioni.

La macchina è dotata di una regolazione centrale senza attrezzi della profondità di lavoro, dell'angolo allentamento, dei denti intercambiabili per un rapido scambio di strumenti di lavoro, rullo posteriore e Vibra-Stop per proteggere l'operatore.

**Bucatrice**

## TERRA SPIKE G6-135



### **GREEN TERRA SPIKE**

Macchina che ha trovato il suo utilizzo predominante su tappeti pregiati e su campi da golf.

Fra le doti maggiori è riscontrabile una particolare silenziosità, una capacità di arieggiare i manti erbosi senza fermare o rallentare il gioco per danni superficiali.

ABBINABILE già a trattori a partire da 20 HP, due manovelle ognuna delle quali graduate da una scala, rendono la regolazione della profondità e dell'angolo di lavoro semplicissimo.

### **GREENS TERRA-SPIKE G6/135**

larghezza di lavoro 135 cm, attacco a 3 punti, profondità di lavoro 30 cm, ammortizzatori special, rullo frontale e posteriore:

- **Vibra Stop** sistema di assorbimento delle vibrazioni per protezione trattore e operatore.
- **Quick Set** regolazione centralizzata della profondità di lavoro.
- **Quick Set** regolazione dell'angolo di lavoro 90°-65°.
- **Power Pack** protezione della macchina e delle punte da danni (es. pietre, massi...).
- **Quick Fit** attacco rapido fustelle.
- **PTO.**
- Giunto cardanico frizionato a **3 velocità.**

*Per trattori a partire da 40 HP / 30Kw*

### **Accessori:**

- Protezione prato
- Spazzola posteriore Hyd.
- Andanatore
- Kit zavorre, circa 50 kg.
- Sonda terreno 1000 mm
- Sonda terreno 650 mm

**Bucatrice**

## TERRA SPIKE G6-160



### **GREEN TERRA SPIKE**

Macchina che ha trovato il suo utilizzo predominante su tappeti pregiati e su campi da golf.

Fra le doti maggiori è riscontrabile una particolare silenziosità, una capacità di arieggiare i manti erbosi senza fermare o rallentare il gioco per danni superficiali.

ABBINABILE già a trattori a partire da 20 HP, due manovelle ognuna delle quali graduate da una scala, rendono la regolazione della profondità e dell'angolo di lavoro semplicissimo.

### **GREENS TERRA-SPIKE G6/160**

**larghezza di lavoro 160 cm**, attacco a 3 punti, profondità di lavoro 30 cm, ammortizzatori special, rullo frontale e posteriore:

- **Vibra Stop** sistema di assorbimento delle vibrazioni per protezione trattore e operatore.
- **Quick Set** regolazione centralizzata della profondità di lavoro.
- **Quick Set** regolazione dell'angolo di lavoro 90°-65°.
- **Power Pack** protezione della macchina e delle punte da danni (es. pietre, massi...).
- **Quick Fit** attacco rapido fustelle.
- **PTO**.
- Giunto cardanico frizionato a **3 velocità**.

**Per trattori a partire da 30 kW / 40HP**

### **Accessori:**

- Protezione prato per porta fustelle da 2, 3 o 4 chiodi
- Spazzola posteriore Hyd.
- Andanatore
- Kit zavorre, circa 50 kg.

**Bucatrice**

## TERRA SPIKE GXi 6



### **GREEN TERRA SPIKE**

Macchina che ha trovato il suo utilizzo predominante su tappeti pregiati e su campi da golf.

Fra le doti maggiori è riscontrabile una particolare silenziosità, una capacità di arieggiare i manti erbosi senza fermare o rallentare il gioco per danni superficiali.

ABBINABILE già a trattori a partire da 20 HP, due manovelle ognuna delle quali graduate da una scala, rendono la regolazione della profondità e dell'angolo di lavoro semplicissimo.

### **TERRA SPIKE GXi 6**

**Larghezza di lavoro cm 140**, attacco a 3 punti, Cat. I, cpl di rullo frontale.

**Profondità max di lavoro 250 mm.**

Cpl di:

- nuovo **attacco ATC**;
- **Vibra Stop** sistema di assorbimento delle vibrazioni per protezione trattore e operatore;
- **Quick Set** regolazione centralizzata della profondità di lavoro;
- **Quick Set** regolazione dell'angolo di lavoro 90°-65°;
- **Power Pack** protezione della macchina e delle punte da danni (es.: pietre, massi...);
- **Quick Fit** attacco punte integrato con sistema di estrazione;
- **Albero PTO**.

*Adatto per trattori a partire da 25HP / 18kW*

### **Trasmissione doppia**

Trasmissione per albero a gomiti con velocità 385 rpm per trattori 50HP

Trasmissione per albero a gomiti con velocità 485 rpm per trattori 50HP

### **ACCESSORI:**

- Protezione prato per portachiodi da 2 o 4 chiodi
- Andanatore
- Estensione per applicazione bassa
- Rullo posteriore, pezzo unico
- Rullo posteriore, in 3 parti
- Kit zavorre, circa 45 kg.
- Sonda terreno 1000 mm
- Sonda terreno 650 mm

**Bucatrice**

## TERRA SPIKE GXi 8 HD



### GREEN TERRA SPIKE

Macchina che ha trovato il suo utilizzo predominante su tappeti pregiati e su campi da golf.

Fra le doti maggiori è riscontrabile una particolare silenziosità, una capacità di arieggiare i manti erbosi senza fermare o rallentare il gioco per danni superficiali.

ABBINABILE già a trattori a partire da 20 HP, due manovelle ognuna delle quali graduate da una scala, rendono la regolazione della profondità e dell'angolo di lavoro semplicissimo.

### **TERRA SPIKE GXi 8 HD**

**Larghezza di lavoro cm 180**, attacco a 3 punti Cat. I, cpl di rullo frontale.

**Profondità max di lavoro 250 mm.**

Cpl di:

- nuovo **attacco ATC**;
- **Vibra Stop** sistema di assorbimento per protezione trattore e operatore dalle vibrazioni;
- **Quick Set** regolazione centralizzata della profondità di lavoro;
- **Quick Set** regolazione dell'angolo di lavoro 90°-65°;
- **Power Pack** protezione della macchina e delle punte da danni (es.: pietre, massi...);
- **Quick Fit** attacco punte integrato con sistema di estrazione;
- **Albero PTO**.
- **Rullo posteriore**.

***Adatto per trattori a partire da 35HP / 26kW***

### Trasmissione doppia

Trasmissione per albero a gomiti con velocità 385 rpm per trattori con max. 60HP / 45kW

Trasmissione per albero a gomiti con velocità 485 rpm per trattori con max. 60HP / 45kW

### Accessori:

- Protezione prato per portachiodi da 2 o 4 chiodi
- Andanatore
- Estensione per applicazione bassa
- Kit zavorre, circa 45 kg.
  
- Sonda terreno 1000 mm
- Sonda terreno 650 mm

**Bucatrice**

## TERRA SPIKE XF 6



### GREEN TERRA SPIKE

Macchina che ha trovato il suo utilizzo predominante su tappeti pregiati e su campi da golf.

Fra le doti maggiori è riscontrabile una particolare silenziosità, una capacità di arieggiare i manti erbosi senza fermare o rallentare il gioco per danni superficiali.

ABBINABILE già a trattori a partire da 20 HP, due manovelle ognuna delle quali graduate da una scala, rendono la regolazione della profondità e dell'angolo di lavoro semplicissimo.

### TERRA SPIKE XF

La regina delle bucatrici. Arieggiare e rompere il sottozolla dei Vostri manti erbosi ad una velocità di impiego, fino a 6 km/h, è estremamente facile.

### TERRA SPIKE XF 6

**larghezza di lavoro 160 cm**, attacco a 3 punti Cat. I+II, rullo frontale e **rullo posteriore** dotato di:

- **Vibra Stop** sistema di assorbimento delle vibrazioni per protezione trattore e operatore.
- **Quick Set** regolazione centralizzata della profondità di lavoro.
- **Quick Set** regolazione dell'angolo di lavoro 90°-65°.
- **Power Pack** protezione della macchina e delle punte da danni (es. pietre, massi...). Ammortizzatore centralizzato.
- **Quick Fit** attacco rapido fustelle.
- Giunto cardanico frizionato.

*Adatto per trattori a partire da 32HP / 24kW*

### Trasmissione doppia

Trasmissione per albero a gomiti con velocità 345 rpm per trattori con max. 60HP / 45kW

Trasmissione per albero a gomiti con velocità 410 rpm per trattori con max. 70HP / 52kW

Trasmissione per albero a gomiti con velocità 485 rpm per trattori con max. 80HP / 60kW

### Accessori:

- Protezione prato per portachiodi da 2, 3 o 4 chiodi
- Spazzola posteriore Hyd.
- Andanatore
- Regolazione di profondità hyd.
- Estensione per applicazione bassa Cat. I+II
- Sonda terreno 1000 mm
- Sonda terreno 650 mm

**Bucatrice**

## TERRA SPIKE XF 8



### GREEN TERRA SPIKE

Macchina che ha trovato il suo utilizzo predominante su tappeti pregiati e su campi da golf.

Fra le doti maggiori è riscontrabile una particolare silenziosità, una capacità di arieggiare i manti erbosi senza fermare o rallentare il gioco per danni superficiali.

ABBINABILE già a trattori a partire da 20 HP, due manovelle ognuna delle quali graduate da una scala, rendono la regolazione della profondità e dell'angolo di lavoro semplicissimo.

### TERRA SPIKE XF

La regina delle bucatrici. Arieggiare e rompere il sottozolla dei Vostri manti erbosi ad una velocità di impiego, fino a 6 km/h, è estremamente facile.

### TERRA SPIKE XF 8

**Larghezza di lavoro 210 cm**, attacco a 3 punti Cat. I+II, rullo frontale e **rullo posteriore** dotato di:

- **Vibra Stop** sistema di assorbimento delle vibrazioni per protezione trattore e operatore.
- **Quick Set** regolazione centralizzata della profondità di lavoro.
- **Quick Set** regolazione dell'angolo di lavoro 90°-65°.
- **Power Pack** protezione della macchina e delle punte da danni (es. pietre, massi...). Ammortizzatore centralizzato.
- **Quick Fit** attacco rapido fustelle.
- Giunto cardanico frizionato.

**Adatto per trattori a partire da 42HP / 32kW**

### Trasmissione doppia

Trasmissione per albero a gomiti con velocità 345 rpm per trattori con max. 60HP / 45kW

Trasmissione per albero a gomiti con velocità 410 rpm per trattori con max. 70HP / 52kW

Trasmissione per albero a gomiti con velocità 485 rpm per trattori con max. 80HP / 60kW

### Accessori:

- Protezione prato per portachiodi da 2, 3 o 4 chiodi
- Spazzola posteriore Hyd.
- Andanatore
- Regolazione di profondità hyd.
- Estensione per applicazione bassa Cat. I+II
- Sonda terreno 1000 mm
- Sonda terreno 650 mm

**Bucatrice**

## TERRA SPIKE XD6



### **GREEN TERRA SPIKE**

Macchina che ha trovato il suo utilizzo predominante su tappeti pregiati e su campi da golf. Fra le doti maggiori è riscontrabile una particolare silenziosità, una capacità di arieggiare i manti erbosi senza fermare o rallentare il gioco per danni superficiali.

ABBINABILE già a trattori a partire da 20 HP, due manovelle ognuna delle quali graduate da una scala, rendono la regolazione della profondità e dell'angolo di lavoro semplicissimo.

### **TERRA SPIKE XD 6**

**Larghezza di lavoro 160 cm**, attacco a 3 punti Cat. I+II, rullo frontale e posteriore.

**Massima profondità di lavoro 275 mm.**

dotato di:

- **Vibra Stop** sistema di assorbimento delle vibrazioni per protezione trattore e operatore.
- **Quick Set** regolazione centralizzata della profondità di lavoro.
- **Quick Set** regolazione dell'angolo di lavoro 90°-65°.
- **Power Pack** protezione della macchina e delle punte da danni (es. pietre, massi...). Ammortizzatore centralizzato.
- **Quick Fit** attacco rapido fustelle.
- Giunto cardanico frizionato.

**Per trattori a partire da 30 kW / 40 HP**

### **Trasmissione doppia**

Trasmissione per albero a gomiti con velocità 345 rpm per trattori fino a max. 75HP / 56kW

Trasmissione per albero a gomiti con velocità 410 rpm per trattori fino a max. 85HP / 63kW

### **Accessori:**

- Protezione prato per portachiodi con 2, 3 o 4 chiodi
- Andatore
- Spazzola rotativa idraulica
- Regolazione di profondità hyd.
- Estensione per applicazione bassa Cat. I+II
- Sonda terreno 1000 mm
- Sonda terreno 650 mm

**Bucatrice**

## TERRA SPIKE XD8



### DATI TECNICI:

- peso circa kg 1.320
- dim. Lungh. Largh. Altezza cm 116/264121
- velocità di lavoro fino a 5 km/h
- area di copertura per ora con spaziatura da 130 mm: mq 6.700

### GREEN TERRA SPIKE

Macchina che ha trovato il suo utilizzo predominante su tappeti pregiati e su campi da golf. Fra le doti maggiori è riscontrabile una particolare silenziosità, una capacità di arieggiare i manti erbosi senza fermare o rallentare il gioco per danni superficiali.

ABBINABILE già a trattori a partire da 20 HP, due manovelle ognuna delle quali graduate da una scala, rendono la regolazione della profondità e dell'angolo di lavoro semplicissimo.

### **TERRA SPIKE XD 8**

**Larghezza di lavoro 210 cm**, attacco a 3 punti Cat. I+II, rullo frontale e posteriore.

**Massima profondità di lavoro 275 mm.**

dotato di:

- **Vibra Stop** sistema di assorbimento delle vibrazioni per protezione trattore e operatore.
- **Quick Set** regolazione centralizzata della profondità di lavoro.
- **Quick Set** regolazione dell'angolo di lavoro 90°-65°.
- **Power Pack** protezione della macchina e delle punte da danni (es. pietre, massi...). Ammortizzatore centralizzato.
- **Quick Fit** attacco rapido fustelle.
- Giunto cardanico frizionato.

**Per trattori a partire da 37 kW / 50 HP**

### **Trasmissione doppia**

PTO drive 540 RPM

### **Accessori:**

- Protezione prato per portachiodi con 2, 3 o 4 chiodi
- Andanatore
- Spazzola rotativa idraulica
- Regolazione di profondità hyd.
- Estensione per applicazione bassa Cat. I+II
- Sonda terreno 1000 mm
- Sonda terreno 650 mm

**Bucatrice**

## TERRA SPIKE XP 6



### GREEN TERRA SPIKE

Macchina che ha trovato il suo utilizzo predominante su tappeti pregiati e su campi da golf.

Fra le doti maggiori è riscontrabile una particolare silenziosità, una capacità di arieggiare i manti erbosi senza fermare o rallentare il gioco per danni superficiali.

ABBINABILE già a trattori a partire da 20 HP, due manovelle ognuna delle quali graduate da una scala, rendono la regolazione della profondità e dell'angolo di lavoro semplicissimo.

### TERRA SPIKE XP

La qualità indiscussa della bucatrice si evidenzia durante le lavorazioni a **400 mm di profondità** con una semplicità di regolazione in ogni condizione di lavoro. Con due leve centralizzate e regolabili si può variare la profondità di lavoro e l'angolo di lavoro delle singole fustelle.

### TERRA SPIKE XP 6

**Larghezza di lavoro 160 cm, profondità max di lavoro 400 mm**, attacco a 3 punti

Cat. I+II, rullo frontale e **rullo posteriore** dotato di:

- **Vibra Stop** sistema di assorbimento per protezione trattore e operatore dalle vibrazioni.
- **Quick Set** regolazione centralizzata della profondità di lavoro.
- **Quick Set** regolazione dell'angolo di lavoro 90°-65°.
- **Power Pack** protezione della macchina e delle punte da danni (es. pietre, massi...). Ammortizzatore centralizzato.
- **Quick Fit** attacco rapido fustelle.
- Giunto cardanico frizionato.
- Cambio a **3 velocità**.

**Per trattori a partire da 24 kW / 35 HP**

### **Accessori:**

- Protezione prato per portachiodi con 2, 3 o 4 chiodi
- Spazzola posteriore Hyd.
- Andanatore
- Kit zavorre, circa 105 kg., solo senza rimorchio
- Regolazione di profondità hyd.
- Rimorchio per XP 6 senza attacco
- Attacco per motrice con PTO basso
- Attacco per motrice con PTO alto
- Estensione per applicazione bassa Cat. I+II

**Bucatrice**

## TERRA SPIKE XP 8



### GREEN TERRA SPIKE

Macchina che ha trovato il suo utilizzo predominante su tappeti pregiati e su campi da golf.

Fra le doti maggiori è riscontrabile una particolare silenziosità, una capacità di arieggiare i manti erbosi senza fermare o rallentare il gioco per danni superficiali.

ABBINABILE già a trattori a partire da 20 HP, due manovelle ognuna delle quali graduate da una scala, rendono la regolazione della profondità e dell'angolo di lavoro semplicissimo.

### TERRA SPIKE XP 8

**Larghezza di lavoro 210 cm**, attacco a 3 punti Cat. I+II, rullo frontale e **rullo posteriore** dotato di:

- **Vibra Stop** sistema di assorbimento delle vibrazioni per protezione trattore e operatore.
- **Quick Set** regolazione centralizzata della profondità di lavoro.
- **Quick Set** regolazione dell'angolo di lavoro 90°-65°.
- **Power Pack** protezione della macchina e delle punte da danni (es. pietre, massi...). Ammortizzatore centralizzato.
- **Quick Fit** attacco rapido fustelle.
- Giunto cardanico frizionato.
- Cambio a **3 velocità**.

**Per trattori a partire da 32 kW / 42 HP**

### **Accessori:**

- Protezione prato per portachiodi con 2, 3 o 4 chiodi
- Spazzola posteriore Hyd.
- Andanatore
- Kit zavorre, circa 105 kg., solo senza rimorchio
- Regolazione di profondità hyd.
- Rimorchio per XP 8 senza attacco
- Attacco per motrice con PTO basso
- Attacco per motrice con PTO alto
- Estensione per applicazione bassa Cat. I+II
  
- Sonda terreno 1000 mm
- Sonda terreno 650 mm

**Bucatrice**

## CORE RECYCLER



### CARATTERISTICHE

- E' una macchina semovente con motore a scoppio e unità di trasmissione idrostatica (velocità variabile da 0 a 6 km/h)
- La trasmissione idraulica dei tamburi di separazione e dell'unità di spazzolamento.
- Sollevamento idraulico (scarico altezza circa cm 150)
- Larghezza di lavoro circa cm 120

### DATI TECNICI:

- Peso circa kg 650
- Dimensioni: Lungh./largh./H circa cm 272/178/150

### CORE RECYCLER

Raccogliitore e separatore per raccogliere e lavorare i residui post-carotatura.

Il CORE RECYCLER è una macchina unica sul mercato per greens e i tees.

La sua spazzola raccoglie delicatamente le carote e le trasferisce all'unità separatrice, che è formata da 4 setacci a tamburo rotanti, regolabili individualmente con un angolo di inclinazione.

I componenti organici come la paglia sono separati dalla sabbia.

La sabbia torna al terreno e il materiale organico nei contenitori.

Questa procedura consente di risparmiare tempo e costi per sabbare l'area, fino all'80% del mix sabbia /terra viene reintrodotta nel terreno. Inoltre il CORE RECYCLER può essere impiegato per la raccolta delle carote spegnendo la funzione separatrice con un inserto speciale.

*Bucatrice*