

## TERRA SPIKE® SL 6



### CARATTERISTICHE

- profondità di lavoro di circa cm 21
- larghezza di lavoro appross. 140 cm
- PTO drive 540 RPM
- per trattori da 14.5 Kw

### DATI TECNICI:

- peso circa kg 470, incluso denti e albero PTO
- dim. Lungh./largh./H circa cm 177/116/96
- max velocità di lavoro di 55 mm di spaziatura: 1.6 km/h
- max area di copertura di 55 mm q di spaziatura 2.240 mq/h

### TERRA SPIKE® SL 6

Bucatrice per areazione profonda e decompattazione fino a 21 cm.

La modalità di funzionamento leggera è ugualmente gradita agli utenti e ai giocatori, in quanto non intralcia operazioni di gioco.

L'attacco compatto e il peso ridotto permettono l'utilizzo con **trattori da 14,5 kW**, con elevata copertura ed eccellente qualità di lavoro.

Mediante una manovella i sistemi di regolazione e di impostazione rapida della profondità di lavoro, allentando l'angolo può essere set rapido e preciso.

I denti intercambiabili consentono un cambio rapido dello strumento per le varie applicazioni.

La macchina è dotata di una regolazione centrale senza attrezzi della profondità di lavoro, dell'angolo allentamento, dei denti intercambiabili per un rapido scambio di strumenti di lavoro, rullo posteriore e Vibra-Stop per proteggere l'operatore.

**Bucatrice**

## TERRA SPIKE® G6-160



### **GREEN TERRA SPIKE®**

Macchina che ha trovato il suo utilizzo predominante su tappeti pregiati e su campi da golf.

Fra le doti maggiori è riscontrabile una particolare silenziosità, una capacità di arieggiare i manti erbosi senza fermare o rallentare il gioco per danni superficiali.

ABBINABILE già a trattori a partire da 20 HP, due manovelle ognuna delle quali graduate da una scala, rendono la regolazione della profondità e dell'angolo di lavoro semplicissimo.

### **GREENS TERRA-SPIKE® G6/160**

**larghezza di lavoro 160 cm**, attacco a 3 punti, profondità di lavoro 30 cm, ammortizzatori special, rullo frontale e posteriore:

- **Vibra Stop** sistema di assorbimento delle vibrazioni per protezione trattore e operatore.
- **Quick Set** regolazione centralizzata della profondità di lavoro.
- **Quick Set** regolazione dell'angolo di lavoro 90°-65°.
- **Power Pack** protezione della macchina e delle punte da danni (es. pietre, massi...).
- **Quick Fit** attacco rapido fustelle.
- **PTO**.
- Giunto cardanico frizionato a **3 velocità**.

**Per trattori a partire da 30 kW / 40HP**

### **Accessori:**

- Protezione prato per porta fustelle da 2, 3 o 4 chiodi
- Spazzola posteriore Hyd.
- Andanatore
- Kit zavorre, circa 50 kg.

**Bucatrice**

## TERRA SPIKE® GXi 6



### **GREEN TERRA SPIKE®**

Macchina che ha trovato il suo utilizzo predominante su tappeti pregiati e su campi da golf.

Fra le doti maggiori è riscontrabile una particolare silenziosità, una capacità di arieggiare i manti erbosi senza fermare o rallentare il gioco per danni superficiali.

ABBINABILE già a trattori a partire da 20 HP, due manovelle ognuna delle quali graduate da una scala, rendono la regolazione della profondità e dell'angolo di lavoro semplicissimo.

### **TERRA SPIKE® GXi 6**

**Larghezza di lavoro cm 140**, attacco a 3 punti, Cat. I, cpl di rullo frontale.

**Profondità max di lavoro 250 mm.**

Cpl di:

- nuovo **attacco ATC**;
- **Vibra Stop** sistema di assorbimento delle vibrazioni per protezione trattore e operatore;
- **Quick Set** regolazione centralizzata della profondità di lavoro;
- **Quick Set** regolazione dell'angolo di lavoro 90°-65°;
- **Power Pack** protezione della macchina e delle punte da danni (es.: pietre, massi...);
- **Quick Fit** attacco punte integrato con sistema di estrazione;
- **Albero PTO**.

***Adatto per trattori a partire da 25HP / 18kW***

### **Trasmissione doppia**

Trasmissione per albero a gomiti con velocità 385 rpm per trattori 50HP

Trasmissione per albero a gomiti con velocità 485 rpm per trattori 50HP

### **ACCESSORI:**

- Protezione prato per portachiodi da 2 o 4 chiodi
- Andanatore
- Estensione per applicazione bassa
- Rullo posteriore, pezzo unico
- Rullo posteriore, in 3 parti
- Kit zavorre, circa 45 kg.
- Sonda terreno 1000 mm
- Sonda terreno 650 mm

***Bucatrice***

## TERRA SPIKE® GXi 8 HD



### **GREEN TERRA SPIKE®**

Macchina che ha trovato il suo utilizzo predominante su tappeti pregiati e su campi da golf.

Fra le doti maggiori è riscontrabile una particolare silenziosità, una capacità di arieggiare i manti erbosi senza fermare o rallentare il gioco per danni superficiali.

ABBINABILE già a trattori a partire da 20 HP, due manovelle ognuna delle quali graduate da una scala, rendono la regolazione della profondità e dell'angolo di lavoro semplicissimo.

### **TERRA SPIKE® GXi 8 HD**

**Larghezza di lavoro cm 180**, attacco a 3 punti Cat. I, cpl di rullo frontale.

**Profondità max di lavoro 250 mm.**

Cpl di:

- nuovo **attacco ATC**;
- **Vibra Stop** sistema di assorbimento per protezione trattore e operatore dalle vibrazioni;
- **Quick Set** regolazione centralizzata della profondità di lavoro;
- **Quick Set** regolazione dell'angolo di lavoro 90°-65°;
- **Power Pack** protezione della macchina e delle punte da danni (es.: pietre, massi...);
- **Quick Fit** attacco punte integrato con sistema di estrazione;
- **Albero PTO**.
- **Rullo posteriore**.

***Adatto per trattori a partire da 35HP / 26kW***

### **Trasmissione doppia**

Trasmissione per albero a gomiti con velocità 385 rpm per trattori con max. 60HP / 45kW

Trasmissione per albero a gomiti con velocità 485 rpm per trattori con max. 60HP / 45kW

### **Accessori:**

- Protezione prato per portachiodi da 2 o 4 chiodi
- Andanatore
- Estensione per applicazione bassa
- Kit zavorre, circa 45 kg.
  
- Sonda terreno 1000 mm
- Sonda terreno 650 mm

**Bucatrice**

## TERRA SPIKE® XF 6



### **GREEN TERRA SPIKE®**

Macchina che ha trovato il suo utilizzo predominante su tappeti pregiati e su campi da golf.

Fra le doti maggiori è riscontrabile una particolare silenziosità, una capacità di arieggiare i manti erbosi senza fermare o rallentare il gioco per danni superficiali.

ABBINABILE già a trattori a partire da 20 HP, due manovelle ognuna delle quali graduate da una scala, rendono la regolazione della profondità e dell'angolo di lavoro semplicissimo.

### **TERRA SPIKE® XF**

La regina delle bucatrici. Arieggiare e rompere il sottozolla dei Vostri manti erbosi ad una velocità di impiego, fino a 6 km/h, è estremamente facile.

### **TERRA SPIKE® XF 6**

**larghezza di lavoro 160 cm**, attacco a 3 punti Cat. I+II, rullo frontale e **rullo posteriore** dotato di:

- **Vibra Stop** sistema di assorbimento delle vibrazioni per protezione trattore e operatore.
- **Quick Set** regolazione centralizzata della profondità di lavoro.
- **Quick Set** regolazione dell'angolo di lavoro 90°-65°.
- **Power Pack** protezione della macchina e delle punte da danni (es. pietre, massi...). Ammortizzatore centralizzato.
- **Quick Fit** attacco rapido fustelle.
- Giunto cardanico frizionato.

***Adatto per trattori a partire da 32HP / 24kW***

### **Trasmissione doppia**

Trasmissione per albero a gomiti con velocità 345 rpm per trattori con max. 60HP / 45kW

Trasmissione per albero a gomiti con velocità 410 rpm per trattori con max. 70HP / 52kW

Trasmissione per albero a gomiti con velocità 485 rpm per trattori con max. 80HP / 60kW

### **Accessori:**

- Protezione prato per portachiodi da 2, 3 o 4 chiodi
- Spazzola posteriore Hyd.
- Andanatore
- Regolazione di profondità hyd.
- Estensione per applicazione bassa Cat. I+II
- Sonda terreno 1000 mm
- Sonda terreno 650 mm

***Bucatrice***

## TERRA SPIKE® XF 8



### **GREEN TERRA SPIKE®**

Macchina che ha trovato il suo utilizzo predominante su tappeti pregiati e su campi da golf.

Fra le doti maggiori è riscontrabile una particolare silenziosità, una capacità di arieggiare i manti erbosi senza fermare o rallentare il gioco per danni superficiali.

ABBINABILE già a trattori a partire da 20 HP, due manovelle ognuna delle quali graduate da una scala, rendono la regolazione della profondità e dell'angolo di lavoro semplicissimo.

### **TERRA SPIKE® XF**

La regina delle bucatrici. Arieggiare e rompere il sottozolla dei Vostri manti erbosi ad una velocità di impiego, fino a 6 km/h, è estremamente facile.

### **TERRA SPIKE® XF 8**

**Larghezza di lavoro 210 cm**, attacco a 3 punti Cat. I+II, rullo frontale e **rullo posteriore** dotato di:

- **Vibra Stop** sistema di assorbimento delle vibrazioni per protezione trattore e operatore.
- **Quick Set** regolazione centralizzata della profondità di lavoro.
- **Quick Set** regolazione dell'angolo di lavoro 90°-65°.
- **Power Pack** protezione della macchina e delle punte da danni (es. pietre, massi...). Ammortizzatore centralizzato.
- **Quick Fit** attacco rapido fustelle.
- Giunto cardanico frizionato.

**Adatto per trattori a partire da 42HP / 32kW**

### **Trasmissione doppia**

Trasmissione per albero a gomiti con velocità 345 rpm per trattori con max. 60HP / 45kW

Trasmissione per albero a gomiti con velocità 410 rpm per trattori con max. 70HP / 52kW

Trasmissione per albero a gomiti con velocità 485 rpm per trattori con max. 80HP / 60kW

### **Accessori:**

- Protezione prato per portachiodi da 2, 3 o 4 chiodi
- Spazzola posteriore Hyd.
- Andanatore
- Regolazione di profondità hyd.
- Estensione per applicazione bassa Cat. I+II
- Sonda terreno 1000 mm
- Sonda terreno 650 mm

**Bucatrice**

## TERRA SPIKE® XD6



### **GREEN TERRA SPIKE®**

Macchina che ha trovato il suo utilizzo predominante su tappeti pregiati e su campi da golf. Fra le doti maggiori è riscontrabile una particolare silenziosità, una capacità di arieggiare i manti erbosi senza fermare o rallentare il gioco per danni superficiali.

ABBINABILE già a trattori a partire da 20 HP, due manovelle ognuna delle quali graduate da una scala, rendono la regolazione della profondità e dell'angolo di lavoro semplicissimo.

### **TERRA SPIKE® XD 6**

**Larghezza di lavoro 160 cm**, attacco a 3 punti Cat. I+II, rullo frontale e posteriore.

**Massima profondità di lavoro 275 mm.**

dotato di:

- **Vibra Stop** sistema di assorbimento delle vibrazioni per protezione trattore e operatore.
- **Quick Set** regolazione centralizzata della profondità di lavoro.
- **Quick Set** regolazione dell'angolo di lavoro 90°-65°.
- **Power Pack** protezione della macchina e delle punte da danni (es. pietre, massi...). Ammortizzatore centralizzato.
- **Quick Fit** attacco rapido fustelle.
- Giunto cardanico frizionato.

**Per trattori a partire da 30 kW / 40 HP**

### **Trasmissione doppia**

Trasmissione per albero a gomiti con velocità 345 rpm per trattori fino a max. 75HP / 56kW

Trasmissione per albero a gomiti con velocità 410 rpm per trattori fino a max. 85HP / 63kW

### **Accessori:**

- Protezione prato per portachiodi con 2, 3 o 4 chiodi
- Andatore
- Spazzola rotativa idraulica
- Regolazione di profondità hyd.
- Estensione per applicazione bassa Cat. I+II
- Sonda terreno 1000 mm
- Sonda terreno 650 mm

**Bucatrice**

## TERRA SPIKE® XD8



### DATI TECNICI:

- peso circa kg 1.320
- dim. Lungh. Largh. Altezza cm 116/264121
- velocità di lavoro fino a 5 km/h
- area di copertura per ora con spaziatura da 130 mm: mq 6.700

### GREEN TERRA SPIKE®

Macchina che ha trovato il suo utilizzo predominante su tappeti pregiati e su campi da golf. Fra le doti maggiori è riscontrabile una particolare silenziosità, una capacità di arieggiare i manti erbosi senza fermare o rallentare il gioco per danni superficiali.

ABBINABILE già a trattori a partire da 20 HP, due manovelle ognuna delle quali graduate da una scala, rendono la regolazione della profondità e dell'angolo di lavoro semplicissimo.

### **TERRA SPIKE® XD 8**

**Larghezza di lavoro 210 cm**, attacco a 3 punti Cat. I+II, rullo frontale e posteriore.

**Massima profondità di lavoro 275 mm.**

dotato di:

- **Vibra Stop** sistema di assorbimento delle vibrazioni per protezione trattore e operatore.
- **Quick Set** regolazione centralizzata della profondità di lavoro.
- **Quick Set** regolazione dell'angolo di lavoro 90°-65°.
- **Power Pack** protezione della macchina e delle punte da danni (es. pietre, massi...). Ammortizzatore centralizzato.
- **Quick Fit** attacco rapido fustelle.
- Giunto cardanico frizionato.

**Per trattori a partire da 37 kW / 50 HP**

### **Trasmissione doppia**

PTO drive 540 RPM

### **Accessori:**

- Protezione prato per portachiodi con 2, 3 o 4 chiodi
- Andanatore
- Spazzola rotativa idraulica
- Regolazione di profondità hyd.
- Estensione per applicazione bassa Cat. I+II
- Sonda terreno 1000 mm
- Sonda terreno 650 mm

**Bucatrice**

## TERRA SPIKE® XP 6



### GREEN TERRA SPIKE®

Macchina che ha trovato il suo utilizzo predominante su tappeti pregiati e su campi da golf.

Fra le doti maggiori è riscontrabile una particolare silenziosità, una capacità di arieggiare i manti erbosi senza fermare o rallentare il gioco per danni superficiali.

ABBINABILE già a trattori a partire da 20 HP, due manovelle ognuna delle quali graduate da una scala, rendono la regolazione della profondità e dell'angolo di lavoro semplicissimo.

### TERRA SPIKE® XP

La qualità indiscussa della bucatrice si evidenzia durante le lavorazioni a **400 mm di profondità** con una semplicità di regolazione in ogni condizione di lavoro. Con due leve centralizzate e regolabili si può variare la profondità di lavoro e l'angolo di lavoro delle singole fustelle.

### TERRA SPIKE® XP 6

**Larghezza di lavoro 160 cm, profondità max di lavoro 400 mm**, attacco a 3 punti

Cat. I+II, rullo frontale e **rullo posteriore** dotato di:

- **Vibra Stop** sistema di assorbimento per protezione trattore e operatore dalle vibrazioni.
- **Quick Set** regolazione centralizzata della profondità di lavoro.
- **Quick Set** regolazione dell'angolo di lavoro 90°-65°.
- **Power Pack** protezione della macchina e delle punte da danni (es. pietre, massi...). Ammortizzatore centralizzato.
- **Quick Fit** attacco rapido fustelle.
- Giunto cardanico frizionato.
- Cambio a **3 velocità**.

*Per trattori a partire da 24 kW / 35 HP*

### **Accessori:**

- Protezione prato per portachiodi con 2, 3 o 4 chiodi
- Spazzola posteriore Hyd.
- Andanatore
- Kit zavorre, circa 105 kg., solo senza rimorchio
- Regolazione di profondità hyd.
- Rimorchio per XP 6 senza attacco
- Attacco per motrice con PTO basso
- Attacco per motrice con PTO alto
- Estensione per applicazione bassa Cat. I+II

**Bucatrice**

## TERRA SPIKE® XP 8



### GREEN TERRA SPIKE®

Macchina che ha trovato il suo utilizzo predominante su tappeti pregiati e su campi da golf.

Fra le doti maggiori è riscontrabile una particolare silenziosità, una capacità di arieggiare i manti erbosi senza fermare o rallentare il gioco per danni superficiali.

ABBINABILE già a trattori a partire da 20 HP, due manovelle ognuna delle quali graduate da una scala, rendono la regolazione della profondità e dell'angolo di lavoro semplicissimo.

### TERRA SPIKE® XP 8

**Larghezza di lavoro 210 cm**, attacco a 3 punti Cat. I+II, rullo frontale e **rullo posteriore** dotato di:

- **Vibra Stop** sistema di assorbimento delle vibrazioni per protezione trattore e operatore.
- **Quick Set** regolazione centralizzata della profondità di lavoro.
- **Quick Set** regolazione dell'angolo di lavoro 90°-65°.
- **Power Pack** protezione della macchina e delle punte da danni (es. pietre, massi...). Ammortizzatore centralizzato.
- **Quick Fit** attacco rapido fustelle.
- Giunto cardanico frizionato.
- Cambio a **3 velocità**.

**Per trattori a partire da 32 kW / 42 HP**

### **Accessori:**

- Protezione prato per portachiodi con 2, 3 o 4 chiodi
- Spazzola posteriore Hyd.
- Andanatore
- Kit zavorre, circa 105 kg., solo senza rimorchio
- Regolazione di profondità hyd.
- Rimorchio per XP 8 senza attacco
- Attacco per motrice con PTO basso
- Attacco per motrice con PTO alto
- Estensione per applicazione bassa Cat. I+II
  
- Sonda terreno 1000 mm
- Sonda terreno 650 mm

**Bucatrice**

## CORE RECYCLER



### CARATTERISTICHE

- E' una macchina semovente con motore a scoppio e unità di trasmissione idrostatica (velocità variabile da 0 a 6 km/h)
- La trasmissione idraulica dei tamburi di separazione e dell'unità di spazzolamento.
- Sollevamento idraulico (scarico altezza circa cm 150)
- Larghezza di lavoro circa cm 120

### DATI TECNICI:

- Peso circa kg 650
- Dimensioni: Lungh./largh./H circa cm 272/178/150

### CORE RECYCLER

Raccoglitore e separatore per raccogliere e lavorare i residui post-carotatura.

Il CORE RECYCLER è una macchina unica sul mercato per greens e i tees.

La sua spazzola raccoglie delicatamente le carote e le trasferisce all'unità separatrice, che è formata da 4 setacci a tamburo rotanti, regolabili individualmente con un angolo di inclinazione.

I componenti organici come la paglia sono separati dalla sabbia.

La sabbia torna al terreno e il materiale organico nei contenitori.

Questa procedura consente di risparmiare tempo e costi per sabbare l'area, fino all'80% del mix sabbia /terra viene reintrodotta nel terreno.

Inoltre il CORE RECYCLER può essere impiegato per la raccolta delle carote spegnendo la funzione separatrice con un inserto speciale.

Disponibile anche versione macchina trainata con motore a scoppio (mod. **CORE RECYCLER TB**)

- Macchina trainata con motore a scoppio o con collegamento a pompa PTO
- Azionamento idraulico dei setacci a tamburo e dell'unità di spazzamento
- Scarico alto idraulico (altezza di scarico ca. 150 cm)
- Larghezza di lavoro ca. 120 cm
- peso circa kg 750



**Bucatrice**

## TERRA SLIT



### CARATTERISTICHE

- **Profondità di lavoro fino a cm 20**
- **Larghezza di lavoro circa cm 160**
- **Utilizzo flessibile con coltelli da taglio, coltelli da sforzo, fustelle**
- **Montato su attacco posteriore a 3 punti per trattore (CAT I/II), optional versione trainata.**

attacco a 3 punti- montata peso max kg  
541 senza zavorre  
- dim. Lungh. Largh. Altezza circa cm  
125/196/103  
-distanza tra i denti 7.5/15cm

Bucatrice, arieggiatore e trasemina. Elimina efficientemente la compattezza del suolo fino a 20 cm di profondità. In base al livello di compattezza e alle condizioni del terreno, questa macchina può essere equipaggiata con coltelli bassi o alti. Per un taglio a profondità di cm 15, può essere equipaggiata con coltelli di taglio dove l'utilizzo dei chiodi consente di arrivare ad una profondità di cm 8.

Equipaggiamento optional: coltelli ad alto danneggiamento, coltelli a basso danneggiamento, coltelli slitting, rullo posteriore, zavorre, sistema idraulico trasferimento del peso, ruote bogey, denti per traseminatrice.

**Bucatrice**

## TERRA SEED



### CARATTERISTICHE

- Larghezza di lavoro appross. Cm 160
- Profondità di lavoro fino a mm 5
- Contenitore semi circa 140 lt di volume
- Solo 14 cm di distanza tra scarico dei semi e terreno
- Per trattori da 18kw /25 HP

Peso circa kg 215

Macchina per trasemina.

I speciali denti a molla del TERRA SEED aprono la superficie del suolo.

L'agitatore dei semi assicura una uniforme e libera distribuzione dei semi.

La guida a parallelogramma della spazzola dei semi riporta i semi nella scanalatura.

Il rullo posteriore poi schiaccia i semi nel terreno.

Equipaggiamento optional: set di ruote laterali di supporto.

*Traseminatrice*

## TERRA FLOAT



### CARATTERISTICHE

- fino a 3 cm di profondità di lavoro
- larghezza di lavoro circa cm 160
- attacco posteriore CAT. I/III, optional versione trainata con bogey
- per trattori da 22kW/30kw

attacco a 3 punti -montata  
circa kg 546 senza zavorre

Bucatrice, arieggiatore, trasemina.

Il TERRA FLOAT può alternativamente essere equipaggiata con un rullo a chiodi, a fustelle o con lame a stella.

La sospensione oscillante in tre parti si adatta bene al terreno ondulato e garantisce una profondità di lavoro uniforme.

In un solo passaggio, le sezioni a chiodi producono circa 1500 fori /mq con 3 cm di spaziatura, mentre gli strumenti a forma di stella producono 500 fessure/mq.

Equipaggiamento optional: chiodi, strumenti a forma di stella, unità di trasemina, denti a molla per traseminatrice, rullo posteriore, zavorre, ruote bogey, sistema idraulico per il trasferimento peso.

**Bucatrice - Traseminatrice**



## TERRA FLOAT AIR



### CARATTERISTICHE

- Largh. di lavoro 160 cm
- Profondità di lavoro 3 cm
- Peso circa 314-1.000 Kg
- Potenza richiesta: 30HP/22kW
- Interfila: 3 cm
- Quantità distribuite: 1-50 g/mq
- Capacità contenitore semi in l: ca. 230

Il dispositivo combinato multifunzionale per green, tee e campi sportivi da golf.

TERRA FLOAT AIR è stato sviluppato per tutti gli utenti con esigenze particolarmente elevate in termini professionali di manutenzione del tappeto erboso.

Questo sistema è ideale per allentare superfici, incorporare materiale di top dressing e trasemina professionale.

Il rullo perforatore a tre sezioni garantisce un adattamento ottimale al terreno ed una profondità di lavoro costante, anche su superfici ondulate. Le piastre salvaprato assicurano che la zolla non venga strappata.

Oltre a diverse spazzole e rulli, TERRA FLOAT AIR comprende anche diversi strumenti di perforazione.

Con questo dispositivo Wiedenmann presenta una macchina compatta dal design modulare con una gamma impressionante di applicazioni.

Dotazioni opzionali:

Preparazione del letto di semina con rulli a punta o stella, vari rulli di semina per la unità di distribuzione, vari livelli di durezza della spazzola per incorporare semi o materiale di rivestimento superiore, carrello, trasferimento idraulico del peso, pesi aggiuntivi.

*Seminatrice*

## TERRA CLEAN 100



### CARATTERISTICHE

- **Larghezza di lavoro circa 120 cm**
- Volume cesto circa 50 Litri
- Per trattori leggeri e veicoli utilitari da 16 HP
- Ruote motrici

### DATI TECNICI

- Larghezza di lavoro circa cm 120
- Peso circa kg 218
- Dim Lungh. /Largh. Altezza circa 240/165/74- inclusa barra

### TERRA CLEAN 100

Per la pulizia della superficie dello sporco nel riempimento del turf artificiale.

Il TERRA CLEAN raccoglie lo sporco grazie a una spazzola cilindrica che consiste in 4 rotaie di spazzole.

Questo trasporta lo sporco e il materiale di riempimento in superficie su uno schermo.

Il processo di vagliatura separa i detriti dal materiale di riempimento riutilizzabile e lo raccoglie in un cesto, dove il materiale di riempimento viene reintrodotta sul turf.

Le unità a ruote indipendenti su entrambi i lati garantiscono un risultato uniforme e un intenso spazzolamento e setacciatura, anche in curva. Inoltre, questa macchina di pulizia presenta una regolazione centrale di altezza di lavoro, inclusa la posizione di trasporto.

Per il trasporto la spazzola e il setaccio devono essere spenti.

**Spazzolatrice vaglio per campi sintetici**

## TERRA CLEAN 160



### CARATTERISTICHE

- Larghezza di lavoro circa 160 cm
- Volume cesto 2 x circa 50 Litri
- Velocità di lavoro 3-6 km /h
- Vaglio multiplo con due livelli di intercambiabili di separazione
- Senza filtri ciclone

### **TERRA CLEAN 160**

Per una pulizia intensiva e per la separazione dello sporco dal materiale di intaso per le superfici artificiali.

Il TERRA CLEAN 160 è una nuova macchina per la manutenzione per una pulizia intensiva delle superfici artificiali fino a una profondità di 1.5 cm- anche nelle peggiori condizioni.

A parte la spazzola, il ventilatore estremamente silenzioso del tamburo produce il vuoto per aspirare il materiale di riempimento insieme con lo sporco.

Il processo di pulizia viene effettuato mediante un vaglio che consiste in due livelli di setacciatura.

Il livello più basso di setacciatura con  $\varnothing 6$  mm può essere cambiato a  $\varnothing 5$  mm di vaglio per adattarsi ai buchi dell'intaso.

### **Versioni disponibili:**

- attacco posteriore a 3 punti CAT I, PTO 540 RPM
- attacco posteriore a 3 punti CAT I (attacco basso), PTO 540 RPM
- trainata (attacco basso) con sollevamento elettrico e motore a scoppio (**TERRA CLEAN 160 TM**).

### **Disponibile versione con filtri Ciclone**

Con tre filtri Ciclone integrati pulisce l'aria dai componenti fini fino a 10 micron.

Al contrario dei filtri di carta o di tessuto, i filtri Ciclone hanno il vantaggio di non intasarsi.

Le prestazioni di pulizia rimangono costanti.

**(Mod. TERRA CLEAN 160C e TERRA CLEAN 160CM)**

*Spazzolatrice vaglio per campi sintetici*

## SUPER 500



### CARATTERISTICHE

- **Larghezza di lavoro circa cm 160**
- Capacità contenitore circa mc 2,5
- Variazione continua, scarico idraulico alto circa fino a cm 210

### DATI TECNICI

Versione testa spazzatrice a spazzola peso: circa kg 950

Versione testa multifunzione: peso circa kg 1.080

Spazzatrice universale per il tappeto erboso. Pulisce, spazzola, effettua verticut, trincia e raccoglie le foglie.

La SUPER 500 è adatta per ogni tipo di applicazione. La testa montata della spazzatrice si adatta ottimamente alle asperità del terreno. Con cambio, senza bisogno di utensili, delle pale, delle spazzole, delle lame e dei coltelli verticut.

Possiamo offrire 2 modelli diversi:

- 1) "**Super 500 S**": Macchina con testa-spazzola per taglio e raccolta di foglie
- 2) "**Super 500 M**": Macchina con testa polifunzionale per verticut, taglio e raccolta di ritagli e foglie

Optional: controllo remoto elettromagnetico, asse flottante, kit luci, rullo anti scalping laterale, kit Golf Course, kit Super contour, kit core crusher

**Spazzolatrice – Raccogliatrice - Verticut**

## SUPER 600



### CARATTERISTICHE

- Larghezza di lavoro circa cm 160
- Capacità contenitore circa mc 4.5
- Variazione continua, scarico idraulico alto fino a circa cm 210

### DATI TECNICI

- Peso circa kg 1.475

Spazzatrice universale per il tappeto erboso. La SUPER 600 è compatta, robusta e ha molte prestazioni per un uso intensivo dalla primavera fino all'autunno. E' utilizzabile per molti lavori di manutenzione come la pulizia, la raccolta, la spazzolatura, il verticut, la trinciatura, e la raccolta delle foglie. La guida a parallelogramma della testa spazzante assicura che gli strumenti mantengano sempre una posizione ottimale di lavoro.

Optional: Rulli laterali anti-scalp, Golf Course Kit, Super Countour Kit, Core Crusher Kit

*Spazzolatrice vaglio per campi sintetici*

## TERRA RAKE



### TERRA RAKE

#### Decompattatore.

Adatto per applicazione a trattori (24HP / 18 kW) con attacco a 3 punti CAT I e CAT 0.

Efficiente strumento per la manutenzione del manto erboso, utile per la rimozione del feltro

In grado di lavorare ad elevata velocità dagli **8 ai 12 km/h**.

I denti agiscono tramite le vibrazioni.

L'applicazione è posteriore mediante attacco a tre punti incluso.

Le punte metalliche sono disposte su 5 file e distano 16 mm in modo da garantire le operazioni di manutenzione senza dover rimuovere le punte.

#### 2 Versioni disponibili:

- **TERRA RAKE cm. 170**, peso Kg 165
- **TERRA RAKE cm. 230**, peso Kg 190.

#### Accessori:

#### **KIT ALLEGGERIMENTO**

La sua applicazione consente l'utilizzo del Terra Rake anche su terreni con manti erbosi sensibili e delicati e su tappeti erbosi artificiali.

Il minore impatto in profondità evita danni al manto compreso il rischio di strappi dei fili artificiali.

**Il kit di alleggerimento è molto raccomandato per i campi artificiali.** Il minor impatto in profondità evita danni al manto, compreso il rischio di strappi dei fili artificiali.

**Decompattatore**

## TERRA RAKE 170



### CARATTERISTICHE

- Trainata, con ruote e attacco, sollevamento elettrico 12 V
- Velocità di lavoro 10 - 15 km/h
- Larghezza di lavoro: approx. 170 cm

### DATI TECNICI

- Peso: ca. kg 168 kg senza kit alleggerimento
- Larghezza di trasporto: circa cm 175
- Spaziatura: ca. mm 16

### TERRA RAKE 170

Estremamente robusta per impieghi su manti erbosi naturali o artificiali.

La guida a parallelogramma del TERRA RAKE rimuove il feltro in modo rapido ed efficiente.

L'elevata velocità di lavoro (da 10 a 15 km/h), impone ai denti verticutting forti vibrazioni, estraendo quindi il feltro dalle zolle e depositandolo sulla superficie.

La profondità del verticut può essere regolata sensibilmente mediante rotelle.

I denti verticut sono disposti su 4 file che - nonostante la stretta distanza di 16 mm - lasciano abbastanza spazio affinché la lavorazione non si blocchi.

Sui tappeti erbosi artificiali, il TERRA RAKE, viene utilizzato per spargere la sabbia, i granuli di gomma e altri materiali di riempimento.

Il TERRA RAKE è una soluzione economica per la rimozione di feltro o per lo spargimento di materiale di riempimento in aree ampie.

### Accessori:

#### **KIT ALLEGGERIMENTO**

La sua applicazione consente l'utilizzo del Terra Rake anche su terreni con manti erbosi sensibili e delicati e su tappeti erbosi artificiali.

Il minore impatto in profondità evita danni al manto compreso il rischio di strappi dei fili artificiali.

**Il kit di alleggerimento è molto raccomandato per i campi artificiali.** Il minor impatto in profondità evita danni al manto, compreso il rischio di strappi dei fili artificiali.

**Decompattatore**

## TERRA GROOM



### Accessori

- Set spazzole per la distribuzione uniforme dei granuli



- Calamita per la raccolta di oggetti metallici sul campo



- Gancio traino (tipo roulotte) per la versione carrellata



### **TERRA GROOM**

Spazzola multifunzione.

TERRA GROOM spazzola per intaso in granuli o sabbia e raddrizza le fibre del tappeto.

Il materiale di riempimento separa e stabilizza le fibre.

Agevola il rotolamento della palla, assorbe l'impatto e diminuisce il rischio di danni.

### **Accessori:**

set di spazzole decompattanti per distribuire i granuli, calamita per raccogliere oggetti metallici, gancio traino (tipo roulotte) per la versione carrellata.

**TERRA GROOM** è disponibile in due versioni:

- **attacco a 3 punti**
- **versione trainata** elettricamente con carrello traino.

### **CARATTERISTICHE**

- Trainata con sollevatore elettrico
- Solo 78 kg di peso (versione a tre punti montata)
- Larghezza di lavoro ca. cm 187
- 3 file di spazzole che possono essere interscambiate per uno spazzolamento uniforme.

### **DATI TECNICI**

- **Larghezza di lavoro circa m 1.87**
- Versione trainata: Peso circa kg 104
- Versione attacco 3 punti: Peso circa kg 78
- Dim Lungh. /Largh. Altezza circa 98/188/57- senza barra

### **SETOLE (da scegliere tra le due opzioni)**

Spazzole (**colore nero**) per campi sportivi e tappeti in erba sintetica (raccomandate)

## TERRA BRUSH



Versione attacco 3 punti trattore



Kit decompattatore a molle

### TERRA BRUSH

#### Spazzola per superfici in erba naturale

Il TERRA BRUSH è una spazzola multifunzione per greens, tees, fairways e campi sportivi.

Il TERRA BRUSH consente uno spazzolamento rapido e una distribuzione uniforme della sabbia e dei granuli di gomma, per polverizzare le carote, rimuovere la rugiada.

E' disponibile in **versione attacco a 3 punti posteriore dei trattori** e in **versione trainata con sollevamento idraulico o elettrico** per attacco per esempio a veicoli utilitari.

Caratteristiche speciali: se le spazzole si sono consumate dopo un uso prolungato, l'attacco a tre punti e la barra possono essere montati in direzioni opposte per consentire un consumo uniforme e una riduzione dei costi.

Tramite l'optional della estensione delle ali la larghezza di lavoro del Terra Brush può essere aumentata da m 2.10 a m 3.95, ottenendo così la massima area di copertura.

#### Accessori:

denti a molla, calamita, attacco posteriore a tre punti per trattori o trainata con rimorchio e gancio, sollevamento elettrico o idraulico. Le estensioni delle ali sono montate a pendolo sulla unità base che permette un risultato ottimale anche su terreni ondulati.

#### **DATI TECNICI**

- Larghezza di lavoro circa m 1.87
- Peso attacco 3 punti: circa 126 kg
- Peso versione trainata: circa 186 kg
- Dim. Lungh/Largh/Altezza cm 123/196/77 senza barra

**Spazzola**