

DAKOTA

**Actis
GOLF**

310 Pedestrian Turf Tender



DAKOTA 310

Il Dakota 310 è un Topdresser a spinta dual spinner molto maneggevole. Può spargere fino a 6 metri di larghezza con infinite varianti grazie al controllo manuale del manubrio. La costruzione solida del Dakota 310 e il suo facile utilizzo ne fanno la macchina ideale per distribuire la sabbia, la gomma e altro topdress sulle superfici sportive dove l'accesso di altri modelli Dakota è ristretto.

Specifiche tecniche	
Dimensioni tramoggia	0.91m(L) x 0.86m(W) x 0.45m(H)
Altezza di carico tramoggia	0,96 m
Capacità tramoggia	0.29m ³ (livello) - 0.34 ³ (colmo) (15 centimetri colmo)
Peso (ca)	363 kg a vuoto
Motore	GX340
Dimensioni pneumatici	18 x 9.50 x 8

DAKOTA**Actis
Golf**

410 Mounted (Toro)



Spandisabbia montato, per top-dresser

Il Dakota 410 è progettato specialmente per essere montato su Toro Workman Truckster. E' in grado di distribuire sia materiale umido che asciutto, permettendo una distribuzione leggera o pesante e può essere facilmente caricato con una benna del trattore larga 1,8 m. Dispone di un'accurata e facile calibrazione, senza regolazione manuale. Il 410 è facile da montare, e permette una facile manutenzione grazie alla sua funzione di sollevamento idraulico. Può essere usato per riempire bunker o scavi di drenaggi con gli accessori opzionali. Ha un'ampia superficie di distribuzione grazie alla doppia ventola.

Specifiche tecniche

Larghezza di spaglio	3,5 m – 13,0 m variabile
Dimensioni tramoggia	0,91 m (largh.) x 1,93 m (Lungh.) x 0,36 m (prof.)
Altezza tramoggia di carico	1,37 m
Capacità tramoggia	0,65 m ³ (livello) – 0,76 m ³ (colmo)
Peso (ca)	354 kg
Veicolo requisiti	Alta portata idraulica Controllo idraulico o manuale Porta posteriore arresto idraulico
Optional	Trasportatore trasversale montato posteriore Sollevatore posteriore scivolo ghiaia / pietra Gambe di parcheggio

DAKOTA**Actis
GOLF**

410 Mounted (JD)



Spandisabbia montato, per top-dresser

Il Dakota 410 è progettato specialmente per essere montato sul John Deere Prognator. E' in grado di distribuire sia materiale umido che secco, permettendo una distribuzione leggera o pesante e può essere facilmente caricato con una benna del trattore lunga 1,8 m. Dispone di un'accurata e facile calibrazione, senza regolazione manuale.

Il 410 è facile da montare, e permette una facile manutenzione grazie alla sua funzione di sollevamento idraulico. Può essere usato per riempire bunker o scavi di drenaggi con accessori opzionali.

Ha un'ampia superficie di distribuzione grazie alla doppia ventola.

Specifiche tecniche	
Larghezza di spaglio	3,5 m – 13,0 m variabile
Dimensioni tramoggia	0,91 m (largh.) x 1,93 m (Lungh.) x 0,36 m (prof.)
Altezza tramoggia di carico	1,37 m
Capacità tramoggia	0,65 m ³ (livello) – 0,76 m ³ (colmo)
Peso (ca)	354 kg
Veicolo requisiti	Alta portata idraulica
Optional	Controllo idraulico o manuale Porta posteriore arresto idraulico Trasportatore trasversale montato post. Sollevatore posteriore scivolo ghiaia / pietra Gambe di parcheggio

DAKOTA**Actis
GOLF**

410 Towed



Spandisabbia trainato per trattori

Il Dakota 410 è progettato specialmente per il trasporto veloce e per applicazione per sabbatura. E' in grado di gestire sia materiale umido che asciutto, permettendo sabbatura leggera o pesante. Dispone di un'accurata e facile calibrazione, senza regolazione manuale. Ideale per l'utilizzo sui campi da golf e campi sportivi. Il 410 dispone di pneumatici UltraTrac Turf, un attacco a traino con altezza regolabile e doppio sistema di scarico a ventola. Può essere usato per riempire bunker o scavi di drenaggi con accessori opzionali. E' disponibile una estensione opzionale della tramoggia di 15 cm.

Specifiche tecniche	
Larghezza di spaglio	3,5 m – 13,0 m (dipende dal flusso olio del trattore)
Dimensioni tramoggia	0,91 m (largh.) x 1,93 m (Lungh.) x 0,36 m (prof.)
Altezza tramoggia di carico	1,27m
Capacità tramoggia	0,65 m ³ (livello) – 0,76 m ³ (colmo)
Capacità con 15 centimetri di estensione	0,91 m ³ (livello) – 1,02 m ³ (colmo)
Lunghezza e larghezza / peso	3,66 m x 1,52 m / 414 kg circa
Pneumatici	2 x Ultra Trac 26.5 x 14 x 12
Requisiti trattore	20 hp min. 12 - 25 litri / min. a flusso d'olio ad ausiliari
Optional	Elettrico / Idraulico o controllo manuale Porta posteriore di arresto idraulico Trasportatore trasversale posteriore montato / estensione di 15 centimetri tramoggia/ Scivolo posteriore per ghiaia

DAKOTA**Actis
Golf**

410 Towed - 5th Wheel



Spandisabbia trainato, a quinta ruota per veicolo utilitario

Il Dakota 410 è progettato specialmente per il trasporto veloce e per applicazione di sabbatura. E' in grado di gestire sia materiale umido che asciutto, permettendo una distribuzione leggera o pesante e può essere facilmente caricato con una benna del trattore larga 1,8 m. Dispone di un'accurata e facile calibrazione, senza regolazione manuale. L'opzione a quinta ruota monta pneumatici UltraTrac Turf di grande dimensione, l'accoppiamento alla quinta ruota permette raggi di sterzata stretti e il sistema di ventilazione a doppia ventola. Gli optional includono gli accessori per la movimentazione dei materiali ed è disponibile un'estensione opzionale della tramoggia di 15 cm.

Specifiche tecniche	
Larghezza di spaglio	3,5 m – 13,0 m (variabile)
Dimensioni tramoggia	0,91 m (largh.) x 1,93 m (Lungh.) x 0,36 m (prof.)
Altezza tramoggia di carico	1,52 m
Capacità tramoggia	0,65 m ³ (livello) – 0,76 m ³ (colmo)
Capacità con 15 centimetri di estensione	0,91 m ³ (livello) – 1,02 m ³ (colmo)
Lunghezza e larghezza / peso	3,40 m x 1,93 m / 530 kg
Pneumatici	2 x Ultra Trac 26.5 x 16 x 12
Requisiti trattore	Veicolo polifunzionale
Optional	Elettrico /Idraulico o controllo manuale Porta posteriore di arresto idraulico Trasportatore trasversale posteriore montato / ext 15 centimetri tramoggia / Scivolo posteriore per ghiaia

DAKOTA**Actis
Golf**

411 Towed



Spandisabbia 4 ruote trainato

Il Dakota 411 è progettato per trasporti veloci e applicazione di sabbatura. E' in grado di distribuire sia materiale umido che asciutto, permettendo una sabbatura leggera o pesante e può essere facilmente caricato con una benna del trattore larga 1,8 m. Dispone di un'accurata e facile calibrazione, senza regolazione manuale.

Il 411 dispone di pneumatici 4x14" Ultra-Trac Turf, su assi indipendenti flottanti per una massima distribuzione del peso. Gli optional includono gli accessori per la movimentazione dei materiali ed è disponibile un'estensione opzionale della profondità della tramoggia di 28 cm.

Specifiche tecniche	
Larghezza di diffusione	3,5 m – 13,0 m (dipende dal flusso olio del trattore)
Dimensioni tramoggia	0,91 m (largh.) x 1,93 m (Lungh.) x 0,36m (prof.)
Altezza tramoggia di carico	1,27 m
Capacità tramoggia	0,65 m ³ (livello) – 0,76 m ³ (colmo)
Capacità con 28 centimetri di estensione	1,14 m ³ (livello) - 1,25 m ³ (colmo)
Lunghezza e larghezza / peso	3,66 m x 2,08 m / 525 kg
Pneumatici	4 x Ultra Trac 26.5 x 14 x 12
Requisiti trattore	30 hp minimum
Optional	Elettrico /Idraulico o controllo manuale Porta posteriore di arresto idraulico Trasportatore trasversale posteriore montato / ext 28 cm tramoggia Scivolo posteriore per ghiaia

DAKOTA

**Actis
GOLF**

412 Towed



Spandisabbia 4 ruote trainato

Il Dakota 412 è un top dresser di dimensione intermedia per trasporti veloci e applicazione per sabbatura. E' in grado di distribuire sia materiale umido che asciutto, permettendo una sabbatura leggera o pesante e può essere facilmente caricato con una benna del trattore larga 1,8 m.

Dispone di un'accurata e facile calibrazione, senza regolazione manuale.

Il modello 412 dispone di pneumatici 4x14" Ultra-Trac Turf su assi indipendenti flottanti per una massima distribuzione del peso. Tutti i comandi sono elettroidraulici, e sono gestiti dalla postazione dell'operatore.

Specifiche tecniche	
Larghezza di diffusione	3,5 m – 13,0 m (dipende dal flusso olio del trattore)
Dimensioni tramoggia	0,91 m (largh.) x 1,93 m (Lungh.) x 0,36m (prof.)
Altezza tramoggia di carico	1,68 m
Capacità tramoggia	1,53 m ³ (livello) – 1,85 m ³ (colmo)
Peso (circa)	827 kg (3549 kg G.V.W.)
Lunghezza e larghezza	3,95 m x 2,08 m
Pneumatici	26.5 x 14 x 12
Requisiti trattore	35 hp minimo
Optional	Porta posteriore di arresto idraulico

DAKOTA**Actis
Golf**

414 Towed



Spandisabbia trainato ad alta capacità

Il Dakota 414 è uno spandisabbia trainato con un serbatoio di capacità 3,25 m³. E' in grado di distribuire sia materiale umido che asciutto, permettendo una sabbatura leggera o pesante e può essere facilmente caricato con una benna del trattore larga 1,8 m. Dispone di un'accurata e facile calibrazione, senza regolazione manuale. Il comando a distanza permette una diffusione variabile fino ad una larghezza di 13 metri attraverso il doppio sistema di ventola anche su trattori cabinati. Il 414 dispone di pneumatici 4 x 20" SupaTrac Turf su assi indipendenti flottanti per una massima distribuzione del peso.

Specifiche tecniche	
Larghezza di diffusione	3,5 m – 13,0 m (dipende dal flusso olio del trattore)
Dimensioni tramoggia	1,78 m (largh.) x 2,54 m (Lungh.) x 1,00 m (prof.)
Altezza tramoggia	2,00 m
Capacità tramoggia	3,25 m ³ (livello) – 3,82 m ³ (colmo)
Peso (circa)	1361 kg (5897kg G.V.W.)
Lunghezza e larghezza	4,77 m x 2,44 m
Pneumatici	4 x Supa Trac tyres 33 x 20 x 16.1
Requisiti trattore	40 hp minimo
Optional	Porta posteriore di arresto idraulico

DAKOTA**Actis
Golf**

420 Towed



Spandisabbia, trainato per trattori di media potenza con nastro trasportatore laterale per ricariche e costruzione di bunker e di aree di drenaggio

Il Dakota 420 è uno spandisabbia per trattori di medie dimensioni con nastro trasportatore laterale per ricariche e costruzione di bunker e di aree di drenaggio. E' in grado di distribuire sia materiale umido che asciutto, permettendo una sabbatura leggera o pesante e può essere facilmente caricato con una benna del trattore larga 1,8 m. Dispone di un'accurata e facile calibrazione, senza regolazione manuale, tutto dal pannello di controllo montato sul veicolo. Il 420 ha pneumatici 4 x 14" Ultra Trac Turf su assi indipendenti flottanti, una tramoggia di grande capacità, un nastro trasportatore laterale montato nella parte frontale dello spandisabbia per una stabilità costante indipendentemente dal carico e una diffusione fino ad una larghezza di 13 metri attraverso il doppio sistema di ventola di scarico.

Specifiche tecniche	
Larghezza di diffusione	3,5 m – 13,0 m (dipende dal flusso olio del trattore)
Dimensioni tramoggia	1,52 m (largh.) x 1,93 m (Lungh.) x 0,76 m (prof.)
Altezza di carico tramoggia	1,68 m
Capacità tramoggia	1,53 m ³ (livello) – 1,85 m ³ (colmo)
Lunghezza e larghezza / peso	4,36 m x 2,08 m / 1360 kg
Braccio trasportatore laterale	Largh. 35 cm. 120 cm - altezza 185 cm di scarico
Pneumatici	26.5 x 14 x 12
Requisiti trattore	30 hp minimo
Optional	porta posteriore di arresto idraulico Scivolo posteriore per ghiaia

DAKOTA**Actis
Golf**

440 Towed



Spandisabbia montato per trattori di grande capacità, per top-dresser e per gestione materiale

Il Dakota 440 ha una grande capacità, è molto versatile come top-dresser e per la gestione di materiale. E' in grado di distribuire sia materiale umido che secco, permettendo una sabbatura leggera o pesante e può essere facilmente caricato con una benna del trattore lunga 1,8 m. Dispone di un'accurata e facile calibrazione, senza regolazione manuale, tutto dal pannello di controllo montato sul veicolo. Il 440 ha pneumatici 4 x 20" SupaTrac Turf su assi indipendenti flottanti, una tramoggia di grande capacità, un nastro trasportatore laterale diffusione fino a larghezza di 13 metri attraverso il doppio sistema di ventola di scarico.

Specifiche tecniche	
Larghezza di spaglio	3,5 m – 13,0 m (dipende dal flusso olio del trattore)
Dimensioni tramoggia	1,78 m (largh.) x 2,54 m (Lungh.) x 1,00 m (prof.)
Altezza di carico tramoggia	2,00 m
Capacità tramoggia	3,25 m ³ (livello) – 3,82 m ³ (colmo)
Lunghezza e larghezza / peso	4,77 m x 2,44 m / 1750 kg
Braccio trasportatore laterale	larghezza 35 cm. 120 cm - altezza 185 cm di scarico
Pneumatici	4 x SupaTrac tyres 33 x 20 x 16.1
Requisiti trattore	40 hp minimo
Optional	porta posteriore di arresto idraulico Scivolo posteriore per ghiaia

DAKOTA

**Actis
Golf**

Accessori



Optional e accessori per la massima versatilità

Il box raschietto flottante montato frontalmente è disponibile per i modelli 440 e 420, per la creazione degli strati di dressing durante la costruzione o ristrutturazione.

Le porte posteriori automatiche, idrauliche sono disponibili per tutti i modelli.

Lo scivolo per ghiaia/pietra montato frontalmente è disponibile per i modelli 440 e 420. Lo scivolo posteriore per ghiaia e pietra è disponibile per i modelli 410 e 411.

L'Optional Dakota 440 Blender è un sistema miscelatore di materiale regolabile per pre-miscelare il materiale prima dello scarico ed è montato sulla parte anteriore del serbatoio principale.

Il trasportatore a croce montato posteriormente è disponibile per i modelli 410 e 411.



DAKOTA

**Actis
GOLF**

525 Hydraulic Dump Trailer



Rimorchio per turf leggero per la movimentazione dei materiali

Sollevamento idraulico di grande capacità, rimorchio con capacità di carico di 2500 kg. Portellone posteriore ad apertura automatica, cavalletti e costruzione con telaio A, con 4 pneumatici 4 x 16" Ultra Trac e galleggiamento su assi indipendenti. Dispone di un angolo di ribaltamento di 65° e sponde ribaltabili. Il Dakota 525 Turf Trailer è facile da manovrare, con tutte le funzioni controllate dal sedile del trattore.

Specifiche tecniche	
Lunghezza del corpo	2,15 m
Larghezza corpo	1,40 m
Corpo (lato) di altezza	0,82 m
Corpo capacità (m ³)	1,53 m ³ (livello)
Capacità del corpo (kg)	2500 kg (livello)
Lunghezza e larghezza	4,36 m x 2,08 m
Peso (a vuoto)	862 kg
Pneumatici	4 x Ultra Trac 26.5 x 14 x 12
Requisiti trattore	27 hp minimo

DAKOTA

**Actis
GOLF**

550 Hydraulic Dump Trailer



Rimorchio per carichi pesanti con gommatura extra-large

Grande capacità di sollevamento idraulico, rimorchio con 5000 kg di capacità di carico. Portellone posteriore ad apertura automatica, cavalletti e costruzione telaio A, con 4 pneumatici 4 x 20" SupaTrac e galleggiamento su assi indipendenti.

Dispone di un angolo di ribaltamento di 65° e sponde ribaltabili.

Il Dakota 550 Turf Trailer è facile da manovrare, con tutte le funzioni controllate dal sedile del trattore.

Specifiche tecniche	
Lunghezza del corpo	3,05 m
Larghezza corpo	2,13 m
Corpo (lato) di altezza	0,96 m
Corpo capacità (m ³)	3,06 m ³ (level)
Capacità del corpo (kg)	5.000 kg (level)
Lunghezza e larghezza	4,88 m x 2,44 m
Peso (a vuoto)	1368 kg
Pneumatici	4 x 20" (51 cm) con pneumatici SupaTrac
Requisiti Trattore	27 hp minimo

DAKOTA

**Actis
GOLF**

D60 Box Scraper



Box-scraper per costruire e modellare

Il D60 box-scraper leggero è progettato per il montaggio dietro macchine da bunker. E' ideale per spostare e modellare piccoli volumi di materiale e per il livellamento finale della superficie.

Specifiche tecniche	
Larghezza di lavoro	1,5 m
Peso approssimativo	45 kg

DAKOTA

**Actis
GOLF**

Soil Movers



Movimentatore suolo / Box- scrapers per costruire e modellare

Dakota produce una gamma di box scrapers trainati per trattore per movimentare e livellare il terreno e la sabbia. Ideale per il paesaggio, per il giardino e la modellazione durante la costruzione o lavori di riparazione su campi da golf, campi sportivi o altre strutture piacevoli.

Con i denti ripper montati, può essere effettuato un lavoro più aggressivo, come la rottura di terra compattata.

Le sue caratteristiche includono anche il controllo idraulico dell'altezza tramite le due ruote posteriori, i denti ripper retraibili idraulicamente.

Disponibile in tre larghezze di lavoro. Può essere adattato per il livellamento laser.

Specifiche tecniche	
Pneumatici	2 x 26.5 -14 x 12
Ripping teeth	1206 = 6 sollevamento idraulico denti 1208 = 8 sollevamento idraulico denti 1210 = 12 sollevamento idraulico denti
Larghezze di lavoro	1206 = 1,8 m di larghezza 1208 = 2,4 m di larghezza 1210 = 3,0 m di larghezza