



GT Air Inject - Air 2G2 Machine



Air 2G2 è un arieggiatore idrostatico semovente dotato di 3 sonde per l'iniezione dell'aria nel terreno, può iniettare nel terreno aria compressa ad una profondità che varia da 18 cm a 25 cm (dipende dal tipo di sonda montata sulla macchina). L'iniezione di aria provoca un effetto di frazionamento della zona radicale compattata, senza alcuna interruzione della superficie. L'aria viene iniettata in verticale e in orizzontale su una superficie di 1,5 m a 25 cm di profondità. Macchina semovente a tre ruote, motore Kohler a benzina da 19hp, trasmissione idrostatica, guidata da maniglie, dotato di marcia avanti e retromarcia.

Compressore aria Ingersol Rand a due stadi. Tutti i processi sono controllati automaticamente con la semplice pressione di un pulsante ed il settaggio avviene per mezzo di un pannello computer. Prodotto in USA. Larghezza di lavoro 180 cm.

Specifiche tecniche	
Larghezza di lavoro	180 cm
Dimensioni	205 cm(largh.) x 150cm (lungh.) x 130 cm H
Profondità di lavoro	10"(25 cm) o 7" (17.5 cm)
Peso	420 kg
Capacità serbatoio	19 lt
Motore	Kohler 19 hp benzina
Compressore	Ingersol Rand due stadi, capacità 55 lt