



FTM1200 Field Topmaker



Falciatrice compatta pesante per ripristino delle superfici

Il KORO FieldTopmaker 1200 è una falciatrice compatta pesante, per la rimozione di materiali indesiderati in superficie come Poa annua, feltro, erbe infestanti o l'intera superficie fino a 50 mm. Possiede un braccio trasportatore laterale per rimuovere direttamente i detriti con un rimorchio trainato.

L'FTM 1200 è pensato per i trattori compatti da 35-50 hp, ed è ideale sia per il tappeto erboso, per campi da golf e tee, campi da tennis, campi sportivi e fairways.

Specifiche tecniche	
Larghezza di lavoro	1,20 m
Profondità di lavoro	0 - 50 mm
Larghezza di trasporto	1,80m
Peso (Appross.)	620 kg -700 kg dipende dal rotore
Numero di pale di scavo	40 (20 x LH and 20 x RH)
Numero di lame di scarificazione	70 (1.5 mm o 3 mm di spessore)
Spaziatura lame scarificazione	34 mm
Potenza richiesta	35 – 50 hp alla presa di forza o presa idraulica posteriore
Numero di lame Terraplane	36
Numero di lame Universe	120
Velocità di funzionamento	0 – 2 km/h scavo /0 – 6 km/h rotore di scarificazione

FTM1500 Field Topmaker



Falciatrice compatta pesante per ripristino delle superfici

Il Topmaker 1500 è una falciatrice compatta pesante, per la rimozione di materiali indesiderati in superficie come Poa annua, feltro, erbe infestanti o l'intera superficie fino a 50 mm. Possiede un braccio trasportatore laterale per rimuovere direttamente i detriti con un rimorchio trainato, o può essere fornito di una tramoggia in abbinamento con il rotore opzionale di scarifica. Il Topmaker 1500 è progettato per trattori di circa 50 - 65 CV, ed è ideale per campi sportivi e fairway golf.

Specifiche tecniche FTM 1500	
Larghezza di lavoro/ Profondità di lavoro	1,50 m 0,50 mm
Larghezza di trasporto	1,90 m
Peso (Appross.)	1150 kg
Numero di pale di scavo	52 (26 x LH and 20 x RH)
Numero lame scarificazione	88 (1.5 o 3 mm di spessore)
Lame scarificatrici interspazio	34 mm
Numero di lame Terraplane	45
Numero di lame Universe	150
Potenza richiesta	45-65 hp alla presa di forza o presa idraulica posteriore
Requisiti trattore	540 presa di forza. 30ltr / m hyd flusso. Doppio spools
Velocità di funzionamento	0 – 2 km/h con digging rotor



FTM2000 Field Topmaker



Falciatrice compatta pesante per ripristino delle superfici di campi sportivi e campi da golf

Il KORO FTM2000 è una falciatrice compatta pesante, per la rimozione di materiali indesiderati in superficie come Poa annua, feltro, erbe infestanti o l'intera superficie fino a 50 mm. Possiede un braccio trasportatore laterale per rimuovere direttamente i detriti in un rimorchio trainato. Il KORO FTM2000 è progettato per campi sportivi da football e rugby, per golf fairway, aziende agricole, ecc.. Le lame del Verticut permettono al Topmaker di essere utilizzato come scarificatore pesante. Un rotore facilmente adattabile permette al Topmaker di essere usata come falciatrice compatta pesante con lame da 3 mm e rullo centrale opzionale.

Specifiche tecniche FTM 2000	
Larghezza di lavoro	2,00m
Larghezza di trasporto	2,55m
Profondità di lavoro / Peso (appross.)	0 – 50 mm / 1650 kg
Numero di pale di scavo	64 (32 x LH and 32 x RH)
Numero lame scarificazione	112
Spessore lame scarificazione	3 mm lame (a spaziatura 34 mm)
Numero di lame Terraplane	60
Numero di lame Universe	200
Potenza richiesta	70 – 100 hp alla presa di forza, trasmissione idrostatica richiesta
Requisiti trattore	PTO 540, 40 lt/m flusso idraulico per due prese doppio effetto
Velocità di funzionamento	0 – 2 km/h scavo / 0 – 6 km/h rotore di scarificazione
Optional	rullo montato centralmente (richiesto sul terreno ondulato)



FTM2500 Field Topmaker



Falciatrice compatta pesante per ripristino delle superfici di campi sportivi

Il KORO FTM 2500 è una falciatrice compatta pesante, per la rimozione di materiali indesiderati in superficie come Poa annua, feltro, erbe infestanti o l'intera superficie fino a 50 mm. Possiede un braccio trasportatore laterale per rimuovere direttamente i detriti in un rimorchio trainato, lasciando ancora un livello superficiale.

Il KORO FTM 2500 è progettato per la massima efficienza per campi sportivi da football e rugby, aziende agricole, ecc. Una facile registrazione del rotore di scarificazione permette al KORO FTM2500 di essere usato come uno scarificatore pesante con un rullo montato centralmente per un uso su terreno ondulato.

Specifiche tecniche	
Larghezza di lavoro	2,50 m
Larghezza di trasporto	3,00 m
Profondità di lavoro / Peso (appross.)	0 – 50 mm / 1420 kg
Numero di pale di scavo	80 (40 x LH and 40 x RH)
Numero lame scarificazione	148
Spessore lame scarificazione	3 millimetri lame (a spaziatura 34 mm)
Numero di lame Terraplane	75
Numero di lame Universe	248
Potenza richiesta	90 - ingranaggio 120 hp alla presa di forza, trasmissione idrostatica richiesta
Requisiti trattore	540 PTO, 40 lt/m flusso idraulico per due prese doppio effetto
Velocità di funzionamento	0 – 2 km/h scavo / 0 – 6 km/h rotore di scarificazione
Optional	rullo montato centralmente (richiesto sul terreno ondulato)



Recycling Dresser MK2



Aeratore pesante e root-zone recycler

Il Recycling Dresser arieggia il terreno sottostante in verticale e in orizzontale, rimuovendo il terreno dalle aree con radici e ridistribuendolo sulla superficie di gioco. La stratificazione e la compattazione sono eliminati, aumenta l'attività biologica e migliora l'utilizzo dei fertilizzanti esistenti nel suolo. Il Recycling Dresser riduce la quantità di nuovi top-dressing richiesto, quindi il risparmio del costo del lavoro e dei materiali e la promozione di manutenzione sostenibile.

Modello	1600 MK II	1900 MKII	2200 MK II
Larghezza di lavoro	m 1.60	m.1.90	m. 2.20
Profondità di lavoro	10-17cm	10-17cm	10-17cm
n. di lame (spessore 8 mm)	20	24	28
Spazio lame di scavo e dischi	300 mm	300 mm	300 mm
Peso (incl. Peso extra)	1.010 kg	1.130 kg	1.250 kg
Potenza richiesta	45 hp	60 hp	80 hp
Requisiti trattore	540 pto	540 pto	540 pto
Velocità di funzionamento	0.5-0.75 mph	0.5-0.75 mph	0.5-0.75 mph

TopDrain 1500



Sistema di drenaggio in una sola operazione

Il Top Drain 1500 è una macchina multifunzione che in una sola operazione scava fossi senza danneggiare, rimuove zolle, cosparge di sabbia e ricompatta tutto.

Ideato per campi sportivi e fairway da golf, il Top Drain include dei benefici: risparmio di materiale, manodopera, tempi di elaborazione più veloci e minore contaminazione superficiale che con i metodi tradizionali.

La scavo di sabbia creato dal Top Drain integra gli attuali sistemi di drenaggio.

Specifiche	
Larghezza di lavoro	1,50 m
Larghezza di trasporto	2,75 m
Profondità di lavoro / Peso (appross.)	15 - 225 millimetri / 3300 kg (a vuoto)
Numero di lame	3
Spaziatura di dischi	50 cm
Spessore di dischi	40 mm
Potenza richiesta	95 hp presa di forza o trasmissione idrostatica richiesta
Requisiti trattore	PTO 540. 2 x doppia, 1 x singola bobina, presa 12 v
Velocità di funzionamento	0 - 3 km/h
Optional	Estensione lato trasportatore Vibratore tramoggia

Speed Harrow



Per l'ultimazione del livello del campo da gioco

Lo Speed Harrow 4100 è ideato per il livellamento veloce ed efficiente dei campi sportivi, dopo il top dressing pesante o dopo la coltivazione di superficie con il Cultiroll o il Recycling Dresser.

In special modo le barre scanalate aiutano a livellare la superficie permettendo al materiale di topdressing di fluire attraverso.

Lo Speed Harrow 4100 è montato sull'attacco a tre punti, e dispone di un sollevatore idraulico per le unità laterali.

Il modello "competition spec" ha delle barre livellatrici leggere sospese sotto il telaio principale per sfregamento per le superfici erbose e per sistemare velocemente le superfici di gioco dopo le partite.

Specifiche tecniche

	Speed Harrow SR2000	Speed harrow SR4100
Larghezza di lavoro	2,0 m	4,1 m
Larghezza di trasporto	2,05 m	1,76 m
Lunghezza	1,94 m	1.94 m
Peso (circa)	150 kg	300 kg
Potenza richiesta	30-45 hp	45 hp
Requisiti trattore	Presa idraulica	Presa idraulica